アフターサービスについて

この取扱説明書に書かれた保管・点検管理・使用状態において、品質上の不具合 があった場合は、当該消火器の無料修理または無料にて新しい製品とお取替え いたします

[但し、設計標準使用期限(製造から10年)を過ぎた消火器の無償交換はご容赦願います。] ご質問やご不明なことがありましたら、お求めの販売店または当社お客様相談 室にお問い合わせください。

宮田工業株式会社

〒253-8588 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1-1-1 TEL(0467)85-1210 (お客様相談室)

販売店

改良等により予告なく仕様、その他を変更する場合がありますので、ご了承ください。

TS02454 10.12

Р8

警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容です。

破裂等により人身事故の可能性あり

腐蝕しやすい場所に設置しない。

湿度の高い所に置いたり、水・油・調味料(塩・醤油・味噌など)が付くことによる腐蝕などの劣化により、破裂することがあります。 潮風や雨風にさらされる場所には設置しないでください。 水などがかからない、湿気の少ない、風通しのよいところに設置してください。

- 濡れた床や地面に直接置かないでください。 腐蝕の原因になりますので、設置台などをご使用ください。
- 使用温度範囲を超える場所には設置しないでください。 容器内の圧力が高くなり危険をともないます
- 半年ごとに法令で定められた点検を有資格者等により 実施してください。

消火器の点検をしなかったことにより、火災のとき、消火器が使用できない ことがあります

「設計標準使用期限(製造後10年)」を過ぎたものは、 耐圧試験圧力値による水圧検査を実施してください。 「設計標準使用期限」を過ぎた消火器は、経年劣化などにより破裂事故につな がることがあります

また「設計標準使用期限」以内であっても、設置条件により不具合が生じる場 合があります

「設計標準使用期限」を過ぎたものは新しい消火器と交換するか、耐圧試験圧 力値(ラベルに記載)による水圧検査を実施してください。

水圧検査についてはお求めの販売店または製造元(ラベルや取扱説明書に記載 されている電話番号)にお問い合わせください。

人身事故のおそれあり

避難経路を確保しながら消火してください。

無理な消火活動を続けず、避難経路を確保しながら消火してください また火災により発生した煙やガスは人体に有害ですので絶対に吸引しないよ うにしてください。

- 消火に当たっては、火元に近付きすぎないようにしましょう。 ソリン等の油火災では、放射の勢いで油が飛散し、火傷をすることがあります。 火元から3m以上離れてから放射を開始してください
- 人に向けて消火薬剤を放射しないでください。 消火薬剤により呼吸困難や失明等の危害が発生することがあります。 万一、消火薬剤が目に入ったり皮膚に付着した時は、速やかに水洗いし、 異常を感じる場合は医師の診察を受けてください。
- 消火器をみだりに捨てたり、放置しないでください。 放置された消火器を誤って使用されると破裂することがあります。 ご不用になった消火器はそのまま放置しないでください。 ご不用になった消火器を処分される場合は、お求めの販売店または製造元 (ラベルや取扱説明書に記載されている電話番号)にお問い合わせください。

Miyata

業務用消火器(粉末)

このたびは、ミヤタの業務用消火器(粉末)をお求めいただきまことにありがとうございます。 当社はお客様の視点を軸に「安全・安心・快適」を見据えた商品をお届けしてまいります。 お客様に安心してお使いいただくために取り扱い方法を説明しています

万一の不測の事態にもあわてず、また安全・確実にご使用いただくために、この説明書を よくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読み返しください。 特に「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みください。

粉末(ABC)消火器(加圧式) 粉末(ABC)消火器(加圧式)・自動車用 粉末(ABC)消火器(蓄圧式)

粉末(K)消火器(加圧式) 粉末(K)消火器(蓄圧式)

※ご家庭には「住宅用消火器」を設置してください。

- ■消火器には適応火災が表示されています 適応火災はその火災の種類に適していることを意味し、実火災における消火規模を限定 するものではありません。
- ■消火器は初期消火の器具です。消火範囲に限りがあります。 消火できなかったことによる人的、物的損害などについての補償、賠償はご容赦願います。

安全上のご注意

必ずお守りください

消火器は圧力容器です

ガスの圧力により消火薬剤を放射します。

叩いたり、落としたり、強い衝撃などを与えないでください。

誤った使いかたをすると、破裂等により重大な人身事故が発生することがあります。 正しく安全にご使用ください。

この表示は、してはいけない 「禁止」内容です。

この表示は、必ず実行していただく 0 「強制」内容です。

死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが 危険 想定される内容です。

破裂等により人身事故のおそれあり

◇ 錆、傷、変形、キャップのゆるみのあるものは絶対に使用し

ないでください。 消火器を作動したとき、錆や傷等により弱くなった部分が圧力により破裂し、 人身事故発生のおそれがあります。「設計標準使用期限」以内であっても 絶対に使用しないでください。また、訓練用としても使用しないでください。

○ 分解しないでください。 分解・修理・改造により破裂することがあります。 ご不用になった消火器を処分される場合は、お求めの販売店または製造元(ラベル や取扱説明書に記載されている電話番号)にお問い合わせください。

消火器を直接、火の中に投げ込んだり、熱湯や熱風をかけて 加熱しないでください。

容器内の圧力が高くなり、破裂することがあります。

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が 注意 想定される内容です

- 使用方法を普段より確認しておいてください。 消火器は人が操作して初期消火をおこなう器具です。 普段より操作方法等は良く確認しておいてください。 無理な消火作業を続けることはやめましょう。
- ラベルに表示されている「適応火災」を確認してください。 消火器には火災の種類に対して適・不適があります 火災の大きさ、消火の時期、適応火災の違いなどにより消火できないことがあります。 「適応火災について」の項目(P5)をよくお読みいただき、適正な消火器をご使用 ください。
- 消火器のためし放射は絶対にしないでください。 ためし放射や一度操作したものは、使用できません。 新しい消火器と交換するか、つめかえをおこなってください。
- 使用温度範囲以下となる場所には設置しないでください。 使用温度範囲以下となる場所では満足な性能が得られません。
- 動 幼児の手が届かないところに設置してください。 幼児のいたずらなどにより消火薬剤を放射されますと大けがをすることがあります。 幼児の手にふれないところに設置してください。
- ♪ 消火器を転倒・落下しないようにしてください。 上から重量物が落ちて損傷しないところに設置してください また地震や振動で消火器が転倒・落下しないところに設置してください。
- 【加圧式】レバ―部に「OKマ―ク」表示があるか確認してください。 「OKマーク」表示がないものは使用できませんので点検してください。
- 【蓄圧式】指示圧力計の針が緑色範囲(0.7~0.98MPa)外 にあるものは整備してください。
- 🚺 消火器は大きく傾けずに使用してください。 消火器を傾けて使用すると消火薬剤が十分に放出されません。 30度以上傾けて使用しないでください。
- つめかえはお求めの販売店または製造元にお問い合わせください。 消火器のつめかえや整備をおこなうには消防設備士の資格が必要です。
- つめかえ薬剤、交換部品(加圧用ガス容器、弁棒、指示圧力計、 パッキン等)は必ず当社指定の部品をご使用ください。

指定部品以外のものを使用したことにより、消火器が正常に機能しないことが

加圧用ガス容器については消火器のラベルに記載されています。 ※加圧式でストップバルブ付き消火器のキャップをあける時は、排圧栓を回し、 残圧を排出してからおこなってください。


各部の名称

■加圧式の消火器

・ホースのない消火器



・ホースのついている消火器



■蓄圧式の消火器

蓄圧式消火器には指示圧力計が ついています



SA-20VA2型には排圧栓が ついています

(この機種は温度が72℃を えると排圧栓から 消火薬剤が放射されます)



上図は代表消火器の事例です。機種により形状・構造が異なるものがあります。

設置について

- 1 地震や振動等で消火器が転倒や落下 しないところに設置してください。
- 2. 通行や避難するときに邪魔にならな いところ、また使用するときに簡単 に持ち出せるところに設置してくだ さい。
- 3. 床に設置するときは設置台を使用し てください。
 - ●消火器の樹脂部·金属部·塗装部が床 や壁を損傷させることがありますの で注意してください。
- 4. 消火器を壁に掛けるときは、適切な フック等を用いて高さ1.5m以下のと ころに取り付けてください。
- 5. 幼児の手が届かないところに設置し てください。

- 6. 高温多湿のところには設置しないで ください。
 - ●40度をこえる高温の場所(ガスコンロ・ストーブなど発熱器具の近く)では、容器内の圧力が高くなり危険をともないます。また使用温度範囲以下となる場所では満
 - 足な性能が得られません。
 ●消火器に表示されている使用温度範囲内の環境に設置してください。
 ●屋外等で直射日光を耐風・降雪にさらさ
- ※壁掛け用フック、設置台、格納箱についてはお求めの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。 ※消火器を車両に設置する場合には
- 「自動車用消火器」をご使用ください.

知っておいていただきたいこと

1. 適応火災について

消火器には、燃焼物の種類に応じて適応する火災が表示してあります。 お求めいただいた消火器が設置場所で想定される火災の種類に適応している ものであるかご確認ください。

普通火災用(A火災) 油 火 災 用(B火災) 電気火災用(C火災) 木材、紙、繊維等が 燃える火災 天ぷら油、灯油、ガソリン等が 燃える火災 感電の恐れがある電気製品、 電気設備の火災 黄地の 白地の 青地の

●粉末(ABC)消火器· 普通火災、 油火災、電気火災に適応 ●粉末(K)消火器・・・・ ・油火災、電気火災に適応。特にガソリン等の火災に

威力を発揮します。

2. 消火にあたって

- ●逃げ道を確保しながら消火してください。また火災により発生した煙やガスは人体に有害ですので絶対に吸引しないようにしてください。
- ●屋外での消火は風上よりおこなってください。近付きすぎると火傷をすることがあり ます。
- ●火元より3m以上離れてから放射を開始し、炎の根元を手前から掃くようにノズルを 左右にふりながら放射し、順次前方に進んで消火してください。
- ●ガソリン等の油火災では、火元に消火薬剤が直接かかるようにして消火してください。 放射の勢いで油が飛び散るおそれがありますので充分に注意してください
- 無理な消火作業を続けることによって火災の拡大を引き起こさないよう、周囲の人に 声をかけ、応援を求めるよう心掛けてください また被害を最小限にくいとめるためにも早めに119番通報してください。
- ●一度消えても、また火がつくことがありますので、火元に向けて最後まで消火薬剤を 放射してください。
- ●消火後の火元は、おき火が残っていたり、油やガスがもれていることがありますので、 必ず火元を確認してください。
- ●消火後すみやかに、ガスの元せん、電源を切ってください。

3. 消火薬剤について

- ●消火薬剤が目に入ったときは、すみやかに水洗いし、目に痛みを感じたり充血した場合には医師の診察を受けてください。●消火薬剤が皮膚にかかった時は、すみやかに水洗いしてください。
- ●消火薬剤のかかった食物は食べないでください。

放射後の健康被害防止の為の注意事項

- 粉末消火薬剤は消火を目的とし、安全性が高く身体への影響は軽微です。
- ■通常の使用により薬剤を吸引した場合、眼・鼻・のどに違和感を生じることがあります。
- ■消火薬剤の清掃には十分な換気の元で、吸引および眼・皮膚等に付着しないようマスク等の保護具を 着用してください。
- ■万一身体に異常を感じる場合は、医師の診断を受けてください。

社団法人 日本消火器工業会

●消火器は大きく傾けずに使用してください。 消火器を傾けると消火薬剤が十分に放出され ませんので、30度以上傾けて使用しないで

- ●持ち運ぶ時は黄色の安全栓を持たずに、 下レバーを持ってください。 ●上下レバーをにぎったままで安全栓を抜かな

- ●力が弱い人は、消火器を床に置き、ノズルを 火元に向け、上からレバーを強く押してください。
- ●ホースを持たずに操作したり、手を放したり するとホースが激しく振れて大変危険です ●消火器のためし放射は絶対にしないでくださ い。「イザ火災」というときに使用できません。
- ●少しでも放射した消火器は使用できません。 新しい消火器と交換するか、つめかえをおこ なってください。
- ●一度消火しても、また火がつくことがありますので、火元に向けて最後まで消火薬剤を放射してください。

※ストップ付きの機種では放射中にレバーをはなせば 放射が止まります

消火器の 使用方法



2 ホースをはずし火元に向ける





維持・管理について

- 1. 黄色の「安全栓」は誤作動を防ぐた めのものです。不用意に抜かない
- 2. 分解・修理・改造は絶対にしないでください。
 - 、7. CU い。 ●消火器は圧力容器です。 ●分解・修理・改造により破裂することが あります。
- 3. 消火器のネジなどをゆるめないで ください
 - 一消火器の部品(キャップ、ホース等)を ゆるめたりすると破裂事故につながる ことがあります。
 - ●消火器の機器点検・整備は、消防法の 取り決めにより、消防設備士の資格を 有する者がおこなえる業務とされてい ます。お求めの販売店にお申し付けく ださい。
- 4. 消火器を柔らかい布で、時々掃除
 - してください。 ●水、油、調味料(塩、醤油、味噌等)、ほご
 - 等が付着していると腐蝕等の性能劣化をおこし永くご使用できません。 ●汚れたときは固くしぼった布でふき乾いた布で仕上げてください。

5. 掃除するときに有機溶剤 (ベンジン ンナー、ガソリン)や中性洗剤など を絶対に使用しないでください。 ※消火器本体容器に「リサイクルシール」を

貼付しています 不用になった消火器を処分する際に 必要となりますので、はがしたり損傷 したりしないでください。

- 6. 「設計標準使用期限」を確認してください。
 - ●「設計標準使用期限」を過ぎたものは新し い消火器と交換するか、耐圧試験圧力値 ベルに記載)による水圧検査を実施し てください。
- 7. 法的設置義務のあるところでは、 消防法に基づく定期点検を実施してください。 ●半年ごとに法令で定められた点検を
 - 有資格者等により実施してください。
- 8. 異常が見つかったときは速やかに 販売店に連絡し、機器点検・整備 等の処置をおこなってください。

P6

消火器がいつでも使用できるように 点検を実施してください。 点検について

半年ごとに外観点検をしてください。 以下の項目で異常がある場合は速やかに 販売店に連絡し、機器点検・整備等の処置を おこなってください。

上下レバーに錆、傷、 変形はありませんか 蓄圧式消火器のみ ついていますか 封印が破れていたり ついていなかったり 圧力計の指針が緑色範囲 していませんか に入っていますか [0K4--ク」が ついていますか 7 198 O キャップにゆるみ はありませんか スにヒビ等が 「設計標準使用期限」を ていませんか 本体容器に錆、傷、変形はありませんか

※法的義務設置をしている場合は、消防 法に基づく定期点検を実施してください。

異常の状況により下記のような内容が想 定されます。

	異常の状況	想定される内容	
i	上下レパーに錆、傷、変形がある	使用できないおそれ	
	安全栓がない	印が破れている、 いていない 使用済のおそれ	
	封印が破れている、 ついていない		
١	「OKマーク」がない		
	キャップにゆるみがある	加圧式	破裂するおそれ
		蓄圧式	圧力が抜け 使用できないおそれ
į	ホースにヒビがある	破裂するおそれ 破裂するおそれ 使用できないおそれ 性能劣化、腐蝕のおそれ	
	本体容器に錆、傷、変形がある		
	圧力計の指針が 緑色範囲に入っていない		
	「設計標準使用期限」を過ぎている		

- 1. 消火薬剤がかかった器物は すみやかに掃除してください
- ●飛散した消火薬剤をそのまま放置しておきま すと、カビや金属類の腐蝕、塗装面を変質さ せるおそれがあります
- また電気器具などは絶縁を低下させることが ●掃除をするときは換気をしながら。
- 掃除をするときは換気をしながら、マスクや ゴム手袋などの保護具を着用してください。 ●よく水洗いし、水洗いできないものは水で濡 らした雑巾でよくふき取ってください。
- 2. 消火薬剤がかかった電気機器は 電源を遮断してから掃除をおこなってください。 また、電気絶縁性が低下している。

また、電気絶縁性が低下していることがありますので、専門の 業者に点検を依頼してから、通電してください。

- 3.使用後の消火器はすみやかに販売 店に再充てんを依頼し、元のよう に設置してください。
- ー度放射したものは、中に消火薬剤が残って いても、すぐに整備・再充てんしてください。 ●外観・機能に異常がなければ再充てんして 使用できます。

お求めの販売店にご相談ください。

- ●消火器の再充てんをおこなうには消防設備士の 資格が必要です。 お求めの販売店にお申し付けください。
- 4.消火器は、法に従って
- 廃棄処分しなければなりません。
- ●ご不用になった消火器を処分される場合は、 お求めの販売店または当社お客様相談室に お問い合わせください。
- ●消火器を不法に捨てたり、放置すると法律で 罰せられる場合があります。

消火器のリサイクルにご協力ください。

P7